

Дизельный генератор АМПЕРОС АД 1650-Т400 Р (Проф)



28 214 000 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	1640 кВт(2050 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	1804 кВт (2255 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	S16R-PTAA2-C
Номинальная мощность двигателя	1684 кВт
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	13.5:1
Рабочий объем двигателя	65.38 л
Объем системы смазки	230 л

Генератор

Модель генератора	QYI-454F
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Сила тока	2958 А
Класс изоляции	Н

Шкаф управления

Производитель панели управления	Datakom
Модель панели управления	D500

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 75% нагрузке	310 л/ч

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Массо-габаритные характеристики

Масса	12000 кг
Длина	5500 мм
Ширина	2600 мм
Высота	2900 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда АМПЕРОС

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Mitsubishi S16R-PTAA2-C

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.