

## Дизельный генератор Азимут АД-200С-Т400-1РМ FAWDE



# 1 935 600 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 200 кВт(250 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 220 кВт (275 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Марка двигателя            | FAWDE       |
| Модель двигателя           | CA6DL2-30D  |
| Количество цилиндров       | 6           |
| Расположение цилиндров     | Рядное      |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов    | электронный |
| Степень сжатия             | 17:1        |
| Рабочий объем двигателя    | 8,57 л      |
| Объем системы смазки       | 28 л        |

### Генератор

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производитель генератора | Azimut     |
| Модель генератора        | Z274K      |
| Тип генератора           | Синхронный |
| Число фаз                | 3          |

## Генератор

|                |       |
|----------------|-------|
| Частота        | 50 Гц |
| Класс изоляции | H     |

## Шкаф управления

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Производитель панели управления | SmartGen |
| Модель панели управления        | HGM 6120 |

## Топливная система

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Топливо                          | дизель    |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 52,79 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 39,20 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 26,67 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 800 л     |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Система электрооборудования

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

## Дополнительные характеристики

|                |       |
|----------------|-------|
| Степень защиты | IP 22 |
|----------------|-------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |             |
|------------|-------------|
| Масса      | 2143 кг     |
| Длина      | 3130 мм     |
| Ширина     | 900 мм      |
| Высота     | 1830 мм     |
| Назначение | Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда Азимут

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### FAWDE CA6DL2-30D

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Azimut Z274K

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.