

## Дизельный генератор Азимут АД-800С-Т400-1РМ Baudouin



# 12 484 170 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 800 кВт(1000 кВА)             |
| Максимальная мощность ДГУ | 880 кВт (1100 кВА)            |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Марка двигателя                | BAUDOUIN     |
| Модель двигателя               | 12M26G1100/5 |
| Номинальная мощность двигателя | 880 кВт      |
| Количество цилиндров           | 12           |
| Расположение цилиндров         | V-образное   |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин  |
| Тип регулятора оборотов        | электронный  |
| Объем системы смазки           | 75 л         |
| Объем системы охлаждения       | 125 л        |

### Генератор

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производитель генератора | Azimut     |
| Тип генератора           | Синхронный |
| Число фаз                | 3          |
| Частота                  | 50 Гц      |

## Генератор

|                |   |
|----------------|---|
| Класс изоляции | H |
|----------------|---|

## Шкаф управления

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Производитель панели управления | Lovato |
| Модель панели управления        | RGK800 |

## Топливная система

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Топливо                          | дизель  |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 231 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 188 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 2000 л  |
| Рейтинг экономичности            | 3.3     |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Дополнительные характеристики

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Установленный аккумулятор | 2x12 / 190 АН/В |
| Степень защиты            | IP 22           |

## Массо-габаритные характеристики

|            |                  |
|------------|------------------|
| Масса      | 7250 кг          |
| Длина      | 4150 мм          |
| Ширина     | 2030 мм          |
| Высота     | 2550 мм          |
| Назначение | Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда Азимут

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### BAUDOUIN 12M26G1100/5

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Azimut

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

## Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.