

Дизельный генератор CTG 44М



Цена по запросу

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	32 кВт(40 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	35 кВт (44 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	S4S-DT61SDB
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	22:1
Рабочий объем двигателя	3.3 л
Объем системы смазки	10 л
Объем системы охлаждения	9.5 л

Генератор

Производитель генератора	STAMFORD
Модель генератора	S1L2-K
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	ComAp
Модель панели управления	InteliLite 4 AMF 8

Топливная система

Топливо	дизель
---------	--------

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Аккумуляторная батарея	да
Напряжение в системе	12 В

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP23
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда CTG

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Mitsubishi S4S-DT61SDB

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



STAMFORD S1L2-K

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.