

Дизельный генератор Elcos GE.MT3A.550/500.BF



17 661 178 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	400 кВт(500 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	440 кВт (550 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	MTU
Модель двигателя	10V 1600 G20F
Количество цилиндров	10
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный

Генератор

Производитель генератора	Stamford
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Модель панели управления	QPE
--------------------------	-----

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 75% нагрузке	66 л/ч
Объем топливного бака, л	400 л
Рейтинг экономичности	4.8

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP23
----------------	------

Массо-габаритные характеристики

Масса	3809 кг
Длина	3500 мм
Ширина	1500 мм
Высота	2100 мм
Назначение	Для стройки, Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Elcos

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



MTU 10V 1600 G20F

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Stamford

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.