

Дизельный генератор Elcos GE.MT.650/600.SS



19 571 473 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	480 кВт(600 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	520 кВт (650 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Кожух
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	MTU
Модель двигателя	12V 1600 G10F
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный

Генератор

Производитель генератора	Stamford
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Модель панели управления	QPE
--------------------------	-----

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 75% нагрузке	88 л/ч
Объем топливного бака, л	1150 л
Рейтинг экономичности	4.2

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP23
----------------	------

Массо-габаритные характеристики

Масса	5856 кг
Длина	4700 мм
Ширина	1800 мм
Высота	2500 мм
Назначение	Для стройки, Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Elcos

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



MTU 12V 1600 G10F

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Stamford

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.