

Дизельный генератор ЭнергоГранум АД-1200-Т400-М1



Цена по запросу

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	1200 кВт(1500 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	1320 кВт (1650 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	S12R-PTAA2-C
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Рабочий объем двигателя	49.03 л
Объем системы смазки	180 л
Объем системы охлаждения	125 л

Генератор

Модель генератора	P734C
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц

Генератор

Класс изоляции	Н
----------------	---

Шкаф управления

Производитель панели управления	DSE
Модель панели управления	7320

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	331.4 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	258 л/ч
Рейтинг экономичности	3.5

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Массо-габаритные характеристики

Масса	13000 кг
Длина	5300 мм
Ширина	2200 мм
Высота	2800 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ЭнергоГранум

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Mitsubishi S12R-PTAA2-C

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.