


Дизельный генератор ЭнергоГранум АД-1500-Т400-М1



Цена по запросу

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	1500 кВт(1875 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	1650 кВт (2063 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	S16R-PTA2-C
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Рабочий объем двигателя	65.37 л
Объем системы смазки	290 л
Объем системы охлаждения	445 л

Генератор

Производитель генератора	Stamford
Модель генератора	P734E
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	DSE
Модель панели управления	7320

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	350 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	262.5 л/ч
Рейтинг экономичности	4.5

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Массо-габаритные характеристики

Масса	18300 кг
Длина	12091 мм
Ширина	2438 мм
Высота	2896 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ЭнергоГранум

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Mitsubishi S16R-PTA2-C

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Stamford P734E

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.