

Дизельный генератор Energoprom EFM 1250/400



Цена по запросу

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	1000 кВт(1250 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	1100 кВт (1375 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	S12R-PTA-C
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный

Генератор

Производитель генератора	Kwise
Модель генератора	KI634GA
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Система возбуждения	SHUNT
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	ComAp
Модель панели управления	IL4-AMF25

Топливная система

Топливо	дизель
Объем топливного бака, л	1000 л

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Аккумуляторная батарея	да
Напряжение в системе	24 В

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP23
----------------	------

Массо-габаритные характеристики

Масса	10000 кг
Длина	5000 мм
Ширина	2080 мм
Высота	2250 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Energoprom

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Mitsubishi S12R-PTA-C

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Kwise KI634GA

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.