

Дизельный генератор Energoprom EFM 2500/400



Цена по запросу

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	2000 кВт(2500 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	2200 кВт (2750 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Mitsubishi
Модель двигателя	S16R2-PTAW2-E
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный

Генератор

Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	ComAp
Модель панели управления	IL4-AMF25

Топливная система

Топливо	дизель
---------	--------

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Аккумуляторная батарея	да
Напряжение в системе	24 В

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP23
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Energoprom

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Mitsubishi S16R2-PTAW2-E

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.