

## Дизельный генератор General Power GP210KF



**975 022 руб.**

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 150 кВт(188 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 165 кВт (206 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Марка двигателя            | Kofo        |
| Модель двигателя           | R6T80-176D  |
| Количество цилиндров       | 6           |
| Расположение цилиндров     | Рядное      |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов    | электронный |
| Степень сжатия             | 16          |
| Рабочий объем двигателя    | 7.98 л      |
| Объем системы смазки       | 17 л        |
| Объем системы охлаждения   | 39 л        |

### Генератор

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Производитель генератора | GeneralPower |
| Модель генератора        | GP274G       |
| Тип генератора           | Синхронный   |

## Генератор

|                |       |
|----------------|-------|
| Число фаз      | 3     |
| Частота        | 50 Гц |
| Сила тока      | 271 А |
| Класс изоляции | Н     |

## Шкаф управления

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Производитель панели управления | DEEPSEA |
| Модель панели управления        | DSE6120 |

## Топливная система

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Топливо                          | дизель |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 37 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 29 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 20 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 400 л  |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |             |
|------------|-------------|
| Масса      | 1650 кг     |
| Длина      | 2500 мм     |
| Ширина     | 980 мм      |
| Высота     | 1480 мм     |
| Назначение | Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда General

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### Kofo R6T80-176D

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### GeneralPower GP274G

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

## Почему берут у нас



### Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.