

Дизельный генератор GenPower GNT-GNP 475 ОТО



2 478 722 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	345.5 кВт(431.8 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	380 кВт (475 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	INTER
Модель двигателя	315 MX
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	17:1
Рабочий объем двигателя	11.596 л
Объем системы смазки	26 л
Объем системы охлаждения	55 л

Генератор

Производитель генератора	GENPOWER
Модель генератора	E587TDI
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	86.1 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	66.9 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	45.7 л/ч
Объем топливного бака, л	673 л
Рейтинг экономичности	4.1

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	2761 кг
Длина	3374 мм
Ширина	1200 мм
Высота	1953 мм
Назначение	Для стройки, Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда GenPower

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



INTER 315 MX

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



GENPOWER E587TDI

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.