

Дизельный генератор GenPower GNT-GNP 660-L6 ОТО



3 457 165 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	480 кВт(600 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	528 кВт (660 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	INTER
Модель двигателя	355 M
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	17:1
Рабочий объем двигателя	12.56 л
Объем системы смазки	28 л
Объем системы охлаждения	68 л

Генератор

Производитель генератора	GENPOWER
Модель генератора	E816TDI
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	116.2 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	88.5 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	59.6 л/ч
Объем топливного бака, л	1193 л
Рейтинг экономичности	4.15

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	3444 кг
Длина	3600 мм
Ширина	1400 мм
Высота	2070 мм
Назначение	Для стройки, Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда GenPower

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



INTER 355 M

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



GENPOWER E816TDI

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.