

Дизельный генератор GenPower GPR-GNP 50 ОТО



1 198 612 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	36.4 кВт(45.5 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	40 кВт (50 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Perkins
Модель двигателя	1103A-33TG1
Количество цилиндров	3
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	17.25:1
Рабочий объем двигателя	3.3 л
Объем системы смазки	8.3 л
Объем системы охлаждения	10 л

Генератор

Производитель генератора	GENPOWER
Модель генератора	180 LX
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	10.7 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	8.2 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	5.7 л/ч
Объем топливного бака, л	55 л
Рейтинг экономичности	4.05

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	834 кг
Длина	1600 мм
Ширина	634 мм
Высота	1330 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда GenPower

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Perkins 1103A-33TG1

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



GENPOWER 180 LX

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.