

Дизельный генератор GenPower GPR-LRY 165 ОТО



2 780 162 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	120 кВт(150 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	132 кВт (165 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Perkins
Модель двигателя	1106A-70TAG2
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	18.2:1
Рабочий объем двигателя	7.01 л
Объем системы смазки	18 л
Объем системы охлаждения	21 л

Генератор

Производитель генератора	Leroy Somer
Модель генератора	TAL044J
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	33.4 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	24.7 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	16.4 л/ч
Объем топливного бака, л	256 л
Рейтинг экономичности	4.25

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	1471 кг
Длина	2511 мм
Ширина	900 мм
Высота	1573 мм
Назначение	Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда GenPower

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Perkins 1106A-70TAG2

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Leroy Somer TAL044J

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.