

Дизельный генератор Himoinsa HFW-125 T5



2 170 365 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	100 кВт(125 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	120 кВт (150 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	IVECO
Модель двигателя	NEF45TM3
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический

Генератор

Производитель генератора	Mecc Alte
Модель генератора	ЕСР34.2М4С
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	Н

Шкаф управления

Модель панели управления	Control Panel CEM-7/WH/PBC/MCB/MN/электронный регулятор DER1/WT-OP
--------------------------	--

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	27.6 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	21.6 л/ч
Объем топливного бака, л	170 л
Рейтинг экономичности	3.85

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP 23
----------------	-------

Массо-габаритные характеристики

Масса	1162 кг
Длина	2450 мм
Ширина	780 мм
Высота	1512 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Himoinsa

Комплектующие и условия по этой модели

-  **Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**
Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
-  **IVECO NEF45TM3**
Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.
-  **Месс Alte ECP34.2M4C**
Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

-  **Заводская гарантия**
12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.
-  **Постгарантийный сервис**
Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.