

## Дизельный генератор MitsuDiesel МД АД-750С-Т400-1РМ29



# 5 480 633 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 750 кВт(937. кВА)             |
| Максимальная мощность ДГУ | 825 кВт (1031 кВА)            |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Марка двигателя            | Mitsudiesel    |
| Модель двигателя           | MDW 1100 12VTE |
| Количество цилиндров       | 12             |
| Расположение цилиндров     | V-образное     |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин    |
| Тип регулятора оборотов    | электронный    |
| Объем системы смазки       | 60 л           |
| Объем системы охлаждения   | 121 л          |

### Генератор

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Производитель генератора | Mitsudiesel  |
| Модель генератора        | MD-SA-800(B) |
| Тип генератора           | Синхронный   |
| Число фаз                | 3            |
| Частота                  | 50 Гц        |

## Генератор

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Сила тока           | 1353 А |
| Система возбуждения | SHUNT  |
| Класс изоляции      | Н      |

## Топливная система

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Топливо                          | дизель    |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 172.1 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 129 л/ч   |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 86 л/ч    |
| Объем топливного бака, л         | 1200 л    |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Система электрооборудования

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

## Дополнительные характеристики

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Установленный аккумулятор | 2x150/12 АН/У |
|---------------------------|---------------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |                  |
|------------|------------------|
| Масса      | 5664 кг          |
| Длина      | 4150 мм          |
| Ширина     | 1950 мм          |
| Высота     | 2390 мм          |
| Назначение | Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда MitsuDiesel

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### Mitsudiesel MDW 1100 12VTE

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Mitsudiesel MD-SA-800(B)

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

## Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.