

Дизельный генератор ССМ АД-320С-Т400-РПМ2 с шумоизоляцией



5 928 250 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	320 кВт(400 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	352 кВт (440 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Кожух
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	ЯМЗ
Модель двигателя	8503.10004
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Рабочий объем двигателя	14.85 л
Объем системы охлаждения	150 л

Генератор

Производитель генератора	Linz
Модель генератора	Pro 28 L G/4
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Класс изоляции	Н

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 75% нагрузке	70 л/ч
Объем топливного бака, л	925 л
Рейтинг экономичности	3.5

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Массо-габаритные характеристики

Масса	5240 кг
Длина	2620 мм
Ширина	2042 мм
Высота	2425 мм
Назначение	Для стройки, Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ССМ

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



ЯМЗ 8503.10004

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Linz Pro 28 L G/4

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.