

## Дизельный генератор Tide Power EC800-C



# 10 870 061 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 640 кВт(800 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 704 кВт (880 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Кожух                         |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Марка двигателя                | Cummins     |
| Модель двигателя               | КТА38-G2B   |
| Номинальная мощность двигателя | 711 кВт     |
| Количество цилиндров           | 12          |
| Расположение цилиндров         | V-образное  |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов        | электронный |
| Степень сжатия                 | 14.5:1      |
| Рабочий объем двигателя        | 38 л        |
| Объем системы смазки           | 135.1 л     |
| Объем системы охлаждения       | 124 л       |

### Генератор

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора        | TAL-A49-C   |

Генератор

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Тип генератора      | Синхронный |
| Число фаз           | 3          |
| Частота             | 50 Гц      |
| Сила тока           | 1155 А     |
| Система возбуждения | SHUNT      |
| Класс изоляции      | Н          |

Шкаф управления

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Производитель панели управления | Deep Sea |
| Модель панели управления        | DSE6120  |

Топливная система

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Топливо                          | дизель  |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 170 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 131 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 92 л/ч  |

Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

Система электрооборудования

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

Дополнительные характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP23 |
|----------------|------|

Массо-габаритные характеристики

|            |                  |
|------------|------------------|
| Масса      | 9700 кг          |
| Длина      | 5900 мм          |
| Ширина     | 2000 мм          |
| Высота     | 2500 мм          |
| Назначение | Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

Преимущества бренда Tide

Комплектующие и условия по этой модели

- 

**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**  
Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
- 

**Cummins KTA38-G2B**  
Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



## **Leroy Somer TAL-A49-C**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

### **Почему берут у нас**



#### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



#### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



#### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



#### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.