

## Дизельный генератор Tide Power FC2000-R



# 28 510 825 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 1600 кВт(2000 кВА)            |
| Максимальная мощность ДГУ | 1760 кВт (2200 кВА)           |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Кожух                         |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Марка двигателя                | Mitsubishi   |
| Модель двигателя               | S16R-PTAA2-C |
| Номинальная мощность двигателя | 1728 кВт     |
| Количество цилиндров           | 16           |
| Расположение цилиндров         | V-образное   |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин  |
| Тип регулятора оборотов        | электронный  |
| Степень сжатия                 | 14.0:1       |
| Рабочий объем двигателя        | 65.37 л      |
| Объем системы смазки           | 230 л        |
| Объем системы охлаждения       | 170 л        |

### Генератор

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора        | LSA52.3S6   |

Генератор

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Тип генератора      | Синхронный |
| Число фаз           | 3          |
| Частота             | 50 Гц      |
| Сила тока           | 2887 А     |
| Система возбуждения | AREP       |
| Класс изоляции      | Н          |

Шкаф управления

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Производитель панели управления | Deep Sea |
| Модель панели управления        | DSE6120  |

Топливная система

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Топливо                          | дизель     |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 240.8 л/ч  |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 212.40 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 204.6 л/ч  |

Система охлаждения

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Система охлаждения | воздушная |
|--------------------|-----------|

Система электрооборудования

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

Дополнительные характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP23 |
|----------------|------|

Массо-габаритные характеристики

|            |                  |
|------------|------------------|
| Масса      | 24000 кг         |
| Длина      | 12192 мм         |
| Ширина     | 2438 мм          |
| Высота     | 2896 мм          |
| Назначение | Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

Преимущества бренда Tide

Комплектующие и условия по этой модели

- 

**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**  
Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
- 

**Mitsubishi S16R-PTAA2-C**  
Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



## **Leroy Somer LSA52.3S6**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

### **Почему берут у нас**



#### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



#### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



#### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



#### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.