

## Дизельный генератор Tide Power FC2500-R



# 40 531 511 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 2000 кВт(2500 кВА)            |
| Максимальная мощность ДГУ | 2200 кВт (2750 кВА)           |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Кожух                         |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Марка двигателя                | Mitsubishi      |
| Модель двигателя               | S16R2-PTAW2-E-C |
| Номинальная мощность двигателя | 2209 кВт        |
| Количество цилиндров           | 16              |
| Расположение цилиндров         | V-образное      |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин     |
| Тип регулятора оборотов        | электронный     |
| Степень сжатия                 | 14.0:1          |
| Рабочий объем двигателя        | 79.9 л          |
| Объем системы смазки           | 290 л           |
| Объем системы охлаждения       | 190 л           |

### Генератор

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора        | LSA52.3L12  |

## Генератор

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Тип генератора      | Синхронный |
| Число фаз           | 3          |
| Частота             | 50 Гц      |
| Сила тока           | 3609 А     |
| Система возбуждения | AREP       |
| Класс изоляции      | H          |

## Шкаф управления

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Производитель панели управления | Deep Sea |
| Модель панели управления        | DSE6120  |

## Топливная система

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Топливо                          | дизель     |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 206.6 л/ч  |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 202.2 л/ч  |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 199.70 л/ч |

## Система электрооборудования

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

## Дополнительные характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP23 |
|----------------|------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |                  |
|------------|------------------|
| Длина      | 12192 мм         |
| Ширина     | 2438 мм          |
| Высота     | 2896 мм          |
| Назначение | Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда Tide

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### Mitsubishi S16R2-PTAW2-E-C

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Leroy Somer LSA52.3L12

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.