

## Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-1РМ2



# 2 910 656 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 250 кВт(313 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 275 кВт (344 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Марка двигателя            | ЯМЗ            |
| Модель двигателя           | ЯМЗ-7514.10-01 |
| Количество цилиндров       | 8              |
| Расположение цилиндров     | V-образное     |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин    |
| Тип регулятора оборотов    | механический   |
| Рабочий объем двигателя    | 14.86 л        |
| Объем системы смазки       | 32 л           |
| Объем системы охлаждения   | 60 л           |

### Генератор

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Производитель генератора | Linz        |
| Модель генератора        | Pro 28M F/4 |
| Тип генератора           | Синхронный  |
| Число фаз                | 3           |

Генератор

|                |       |
|----------------|-------|
| Частота        | 50 Гц |
| Сила тока      | 450 А |
| Класс изоляции | Н     |

Шкаф управления

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Производитель панели управления | Lovato |
| Модель панели управления        | RGK600 |

Топливная система

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Топливо                          | дизель |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 52 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 46 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 36 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 600 л  |
| Рейтинг экономичности            | 4.2    |

Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

Система электрооборудования

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

Дополнительные характеристики

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Установленный аккумулятор | 190/24 АН/V |
| Степень защиты            | IP23        |

Массо-габаритные характеристики

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Масса      | 3765 кг                       |
| Длина      | 3175 мм                       |
| Ширина     | 1300 мм                       |
| Высота     | 1900 мм                       |
| Назначение | Для стройки, Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели

- 

**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**  
Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
- 

**ЯМЗ-7514.10-01**  
Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



## **Linz Pro 28M F/4**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

### **Почему берут у нас**



#### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



#### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



#### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



#### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.