

## Дизельный генератор ТСС АД-600С-Т400-1РKM17



# 9 028 488 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 600 кВт(750 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 660 кВт (825 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Кожух                         |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Марка двигателя                | Doosan      |
| Модель двигателя               | DP222LC     |
| Номинальная мощность двигателя | 657 кВт     |
| Количество цилиндров           | 12          |
| Расположение цилиндров         | V-образное  |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов        | электронный |
| Рабочий объем двигателя        | 21.927 л    |
| Объем системы смазки           | 40 л        |
| Объем системы охлаждения       | 114 л       |

### Генератор

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Производитель генератора | TSS                       |
| Модель генератора        | TSS-SA-600 SAE 1/14 (M17) |
| Тип генератора           | Синхронный                |

## Генератор

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Число фаз           | 3      |
| Частота             | 50 Гц  |
| Сила тока           | 1083 А |
| Система возбуждения | PMG    |
| Класс изоляции      | H      |

## Шкаф управления

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Производитель панели управления | Lovato |
| Модель панели управления        | RGK800 |

## Топливная система

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Топливо                          | дизель    |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 161 л/ч   |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 119.1 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 79.3 л/ч  |
| Объем топливного бака, л         | 1260 л    |
| Рейтинг экономичности            | 4.05      |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Система электрооборудования

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

## Дополнительные характеристики

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Установленный аккумулятор | 2*200/12 АН/У |
|---------------------------|---------------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |                  |
|------------|------------------|
| Масса      | 6180 кг          |
| Длина      | 4900 мм          |
| Ширина     | 2100 мм          |
| Высота     | 2500 мм          |
| Назначение | Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели



**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**Doosan DP222LC**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**TSS-SA-600 SAE 1/14 (M17)**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.