

Контроллер Datakom D700

44 762 руб.

ID поста блога для комментариев	6102
Напряжение питания	от 8.0 до 36.0 В
Вес	600 гр.
Напряжение сети	0-300В (Ф-Н)
Частота сети	0-600 Гц
Размеры окна для установки	116x156 mm
Размеры ДхШхВ, мм	243 x 183 x 47
Частота генератора	0-600 Гц
Материал корпуса	жаропрочный полимер ABS (UL94-V0, 110°C)
Напряжение генератора	0-300В (Ф-Н)
Максимальный ток потребления	max 500 mA
Монтаж	с передней панели при помощи зажима
Рабочая температура	от -20°C до 70 °C
Степень защиты IP	IP54 со стороны передней панели, IP30 со стороны задней крышки
Релейные выходы	1 A / 28В
Относительная влажность	95% без конденсации
Аналоговые входы	0-5000 Ом
Дисплей	128x64 пиксельный, Ч/Б дисплей (опционально 4.3" TFT цветной дисплей)
Цифровые входы	0-36V постоянн.тока
RS - 485	изменяемая скорость
Порт Ethernet	10/100 Мегабит
USB хост USB клиент	Полноскоростной USB 2.0
RS - 232	изменяемая скорость
Выход на AVR генератора	±5V-DC
Токовые входы для токовых трансформ	5 A
Топологии	1-2-3 фазы, с или без нейтрали
магнитный датчик скоростей	0.5 to 50 В / до 20KHz

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.