

Контроллер Datakom D-500-Lite (D500Lite, D500-Lite)

24 675 руб.

ID поста блога для комментариев	5860
Документ (PDF)	Загрузить
Напряжение питания	от 8.0 до 36.0 В
Вес, г	450
Напряжение сети	0-300В (Ф-Н)
Частота сети	0-600 Гц
Размеры окна для установки	176x121 mm
Размеры ДхШхВ, мм	200 x 148 x 46
Частота генератора	0-600 Гц
Материал корпуса	жаропрочный полимер ABS (UL94-V0, 110°C)
Напряжение генератора	0-300В (Ф-Н)
Температура хранения	от -40°C до 80 °C
Максимальный ток потребления	max 500 mA
Релейный выход контактора генератора	16 A / 250V
Монтаж	с передней панели при помощи зажима
Релейный выход контактора сети	16 A / 250V
Рабочая температура	от -20°C до 70 °C
Степень защиты IP	IP54 со стороны передней панели, IP30 со стороны задней крышки
Релейные выходы	1 A / 28V
Относительная влажность	95% без конденсации
Аналоговые входы	0-5000 Ом
RS - 485	изменяемая скорость
CAN	J1939

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.