

Контроллер Datakom DKG207

14 218 руб.

ID поста блога для комментариев	5617
Напряжение питания	от 9.0 до 33.0 В
Вес, г	250
Напряжение сети	max 300 В (Ф – Н)
Частота сети	50/60 Гц
Размеры окна для установки	115x86 mm
Размеры ДхШхВ, мм	130 x 100 x 39
Частота генератора	0-100 Гц
Материал корпуса	жаропрочный полимер ABS (UL94-V0, 110°C)
Напряжение генератора	15-300 В (Ф – Н)
Температура хранения	от -30°C до 80 °C
Ток потребления	100 mA
Релейный выход контактора генератора	16 A / 250V
Монтаж	с передней панели при помощи зажима
Релейный выход контактора сети	16 A / 250V
Рабочая температура	от -20°C до 70 °C
Последовательный порт	логического типа, 2400 бод, без контроля четности, 1 стопбит
Степень защиты IP	IP65 со стороны передней панели, IP30 со стороны задней крышки
Релейные выходы	10 A / 28V
Ток потребления при замкнутых реле	max 300 mA
Относительная влажность	95% без конденсации
Аналоговые входы	0-5000 Ом
Ток зарядного генератора	54 mA при 12 В

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.