

Контроллер Datakom DKG307 (DKG-307)

23 848 руб.

ID поста блога для комментариев	5862
Напряжение питания	9.0 V DC to 33.0 V DC
Вес, г	340
Напряжение сети	0 to 300 V - AC Phase to Neutral (0 to 520 V - AC Phase to Phase)
Частота сети	0 - 100 Гц
Размеры ДхШхВ, мм	172x134x46
Частота генератора	0 - 100 Гц
Напряжение генератора	0 to 300 V - AC Phase to Neutral (0 to 520 V - AC Phase to Phase)
Magnetic pickup input	0.5 - 30 V - AC
Ток потребления	100 mA DC
DC outputs	10 A @ 28 V DC . relay outputs
Cranking dropouts	survives 0 V for 100ms
Максимальный ток потребления	250 mA DC
Charge alternator excitation	min 2W
Релейный выход контактора генераторасети	16A @250VAC
Magnetic pickup frequency	10 KHz max

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.