

## Контроллер Datakom DKG309 (DKG-309)

# 30 092 руб.

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ID поста блога для комментариев      | 5908                                                           |
| Документ (PDF)                       | Загрузить                                                      |
| Напряжение питания                   | от 9.0 до 33.0 В                                               |
| Вес, г                               | 340                                                            |
| Напряжение сети                      | 0-300В (Ф-Н), 0-520В (Ф-Ф)                                     |
| Частота сети                         | 0-100 Гц                                                       |
| Размеры окна для установки           | 151x111 mm                                                     |
| Размеры ДхШхВ, мм                    | 172 x 134 x 46                                                 |
| Частота генератора                   | 0-100 Гц                                                       |
| Материал корпуса                     | жаропрочный полимер ABS (UL94-V0, 110°C)                       |
| Напряжение генератора                | 0-300В (Ф-Н), 0-520В (Ф-Ф)                                     |
| Температура хранения                 | от -40°C до 80 °C                                              |
| Ток потребления                      | 100 mA                                                         |
| Релейный выход контактора генератора | 16 A / 250V                                                    |
| Монтаж                               | с передней панели при помощи зажима                            |
| Релейный выход контактора сети       | 16 A / 250V                                                    |
| Рабочая температура                  | от -20°C до 70 °C                                              |
| Последовательный порт                | RS232, 9600 бод, без контроля четности, 1 стопбит              |
| Степень защиты IP                    | IP65 со стороны передней панели, IP30 со стороны задней крышки |
| Релейные выходы                      | 1 A / 28V                                                      |
| Ток потребления при замкнутых реле   | max 250 mA                                                     |
| Относительная влажность              | 95% без конденсации                                            |
| Аналоговые входы                     | 0-5000 Ом                                                      |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

**+7 (495) 215-25-98**

## Почему берут у нас



### Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.