

Контроллер Datakom DKG-215

11 134 руб.

ID поста блога для комментариев	5730
Напряжение питания	от 9.0 до 33.0 В
Вес	170 г
Размеры окна для установки	91 x 91 mm
Размеры ДхШхВ, мм	96 x 96 x 53
Частота генератора	0-100 Гц
Материал корпуса	жаропрочный полимер ABS (UL94-V0, 110°C)
Напряжение генератора	15-300 В (Ф – Н)
Ток потребления	100 mA
Рабочая температура	от -20°C до 70 °C
Степень защиты IP	IP65 со стороны передней панели, IP30 со стороны задней крышки
Относительная влажность	95% без конденсации
Аналоговые входы	0-5000 Ом
Цифровой вход	0-30 Vdc
Вход с трансформаторов	5A
Цифровые выходы	1A/ 28 В

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.