

Контроллер Datakom DKG-217

8 576 руб.

ID поста блога для комментариев	5356
Напряжение питания	от 9.0 до 33.0 В
Вес	270 г
Размеры окна для установки	116 x 86 mm
Размеры ДхШхВ, мм	130 x 100 x 39
Частота генератора	0-100 Гц
Материал корпуса	жаропрочный полимер ABS (UL94-V0, 110°C)
Напряжение генератора	15-300 В (Ф – Н)
Ток потребления	350 mA
Рабочая температура	от -20°C до 70 °C
Степень защиты IP	IP65 со стороны передней панели, IP30 со стороны задней крышки
Относительная влажность	95% без конденсации
Аналоговые входы	0-5000 Ом
Цифровой вход	0-30 Vdc
Вход с трансформаторов	5A
релейные выходы	10A/ 28 В

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.