

Контроллер Datakom DKG-319

19 710 руб.

ID поста блога для комментариев	5731
Максимальная влажность	95%, без конденсата
Размеры	192 мм (Ш) x 134 мм (В) x 46 мм (Г)
Вес, г	310
Частота генератора	0 - 100 Гц
Материал корпуса	высокотемпературный негорючий пластик ABS/PC (UL94-V0)
Напряжение генератора	от 0 до 300 Вольт переменного тока, с нейтралью
Аналоговые входы	сопротивлением от 0 до 5000 Ом подключено к отрицательной клемме батареи.
Вход по току	от измерительных токовых трансформаторов 5А. Максимальная мощность 0,7ВА на фазу.
Диапазон питания по постоянному напряжению	от 9 до 33 В
Минимальные размеры посадочного места для монтажа	151 x 111 мм.
Коммуникационный порт	RS-232
Максимальное потребление тока	200 mA постоянного тока
Рабочий диапазон температур	от -20 С до +70 С
Исполнение по IP	IP65 лицевая панель, IP30 задняя часть
Потребляемый ток	100 mA постоянного тока
Цифровой выход	1 А / 28 В

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.