

Контроллер Datakom DKG-325

14 519 руб.

ID поста блога для комментариев	6107
Максимальная влажность	95%, без конденсата
Размеры	200 мм (Ш) x 148 мм (В) x 72 мм (Г)
Вес, г	700
Аварийный выход	10A / 12 VDC
Напряжение сети	от 0 до 280 Вольт переменного тока
Частота сети	50 гц
Частота генератора	0 - 100 Гц
Материал корпуса	высокотемпературный негорючий пластик ABS/PC (UL94-V0)
Напряжение генератора	от 0 до 280 Вольт переменного тока, с нейтралью
Диапазон питания по постоянному напряжению	от 9 до 16 В
Минимальные размеры посадочного места для монтажа	176x 121 мм.
Максимальное потребление тока	500 mA постоянного тока
Рабочий диапазон температур	от -40 С до +70 С
Исполнение по IP	IP54 лицевая панель, IP30 задняя часть
Потребляемый ток	250 mA постоянного тока
Ток заряда АКБ	мин 1A / 13.7VDC (при напряжении на входе 195-276VAC)
Ток нагрузки	3x25A / 230VAC
Реле топлива и стартера	40 A / 12VDC

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.