

Контроллер Datakom DKG-379

21 666 руб.

ID поста блога для комментариев	6103
Максимальная влажность	95%, без конденсата
Размеры	172 мм (Ш) x 134 мм (В) x 76 мм (Г)
Аналоговый вход	0-5000 ом
Вес, г	450
Материал корпуса	высокотемпературный негорючий пластик ABS/PC (UL94-V0)
Напряжение генератора	0 - 70 VDC
Диапазон питания по постоянному напряжению	от 9 до 33 В
Минимальные размеры посадочного места для монтажа	151 x 111 мм.
Максимальное потребление тока	250 mA постоянного тока
Рабочий диапазон температур	от -20 С до +70 С
Исполнение по IP	IP65 лицевая панель, IP30 задняя часть
Потребляемый ток	200 mA постоянного тока
Цифровой выход	1A /28V
Цифровой вход	0 to 33 VDC
Силовой выход	16 A / 250VAC / 30VDC
Напряжение актуатора	12/24V
Сила тока на актуатор	до 7A
Аналоговый выход	0-10VDC/ 1-10 Ком

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.