

Контроллер Datakom DKG-507

21 516 руб.

ID поста блога для комментариев	5502
Напряжение питания	от 9.0 до 33.0 В
Вес, г	400
Напряжение сети	0-300В (Ф-Н), 0-520В (Ф-Ф)
Частота сети	0-100 Гц
Размеры окна для установки	176x121 mm
Размеры ДхШхВ, мм	200 x 148 x 46
Частота генератора	0-100 Гц
Материал корпуса	жаропрочный полимер ABS (UL94-V0, 110°C)
Напряжение генератора	0-300В (Ф-Н), 0-520В (Ф-Ф)
Температура хранения	от -55°C до 80 °C
Ток потребления	100 mA
Релейный выход контактора генератора	16 A / 250V
Монтаж	с передней панели при помощи зажима
Релейный выход контактора сети	16 A / 250V
Рабочая температура	от -40°C до 70 °C
Последовательный порт	RS232, 9600 бод, без контроля четности, 1 стопбит
Степень защиты IP	IP65 со стороны передней панели, IP30 со стороны задней крышки
Релейные выходы	10 A / 28В
Ток потребления при замкнутых реле	max 250 mA
Относительная влажность	95% без конденсации
Аналоговые входы	0-5000 Ом

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.