

Контроллер Datakom DKG-707

89 599 руб.

ID поста блога для комментариев	5651
Напряжение питания	от 9.0 до 33.0 В
Вес	550 гр.
Напряжение сети	0 до 300 В
Частота сети	0-200 Гц
Размеры окна для установки	219 x 151 мм
Размеры ДхШхВ, мм	235 x 167 x 48 мм
Частота генератора	0-200 Гц
Материал корпуса	жаропрочный полимер ABS (UL94-V0, 110°C)
Напряжение генератора	0-300 В
Монтаж	с передней панели при помощи зажима
Относительная влажность	95% без конденсации
Аналоговые входы	от 0 до 5000 Ом
Цифровые входы	от 0 до 35 В постоянного тока
Частота магнитного датчика	от 0 до 8000 Гц
Цифровые выходы	1Amp 28V-DC
Максимальный ток на каждую клемму	10A
Общий выходной номинал постоянного тока	10A постоянного тока
Выход управления регулятором напряжения	0 – 10VDC
Измерение тока	от трансформаторов тока 5А. Максимальная нагрузка 0,7 вольт-ампер на фазу
Напряжение магнитного датчика	от 0,5 до 30 В
Выход управления регулятором оборотов	0 – 10 В постоянного тока
Диапазон рабочей температуры	от -20 С до 70 С
Ток возбуждения зарядного генератора	150 мА минимум, 10 to 30 В
Ток потребления максимальный	500 mA
Порт передачи данных	Полностью изолированная последовательный порт, 115200 бод

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.