

Контроллер DEEP SEA DSE3110 CAN (DSE-3110 CAN)

13 316 руб.

ID поста блога для комментариев	5433
Вес	89 г
Максимальная влажность	95% без конденсата
Размеры	99 x 79 x 40 мм
Рабочая температура	-30°C до + 70 °C
Размеры окна для установки	80 x 68 мм
Цифровые входы	Число 6 настраиваемых цифровых входов
Максимальный рабочий ток	61 мА при 12 В / 76 мА при 24 В
Входное сопротивление	300 кОм фазы- N
Максимальное напряжение питания	35 VDC
Максимальный ток в режиме ожидания	43 мА при 12 В/ 45 мА при 24 В
Минимальное напряжение питания	8 VDC
Минимальная частота	3.5 Гц
Измерение фаза-нейтраль	15-333 В
Максимальная частота	75,0 Гц
Измерение фаза-фаза	25-576 В
Максимальный ток в режиме сна	3.5мА при 12 В/ 3.5мА при 24 В

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.