

Контроллер DKG105 (DKG-105)

4 664 руб.

ID поста блога для комментариев	5540
Документ (PDF)	Загрузить
Напряжение питания	от 9 до 33 В; от 4 до 33 В (при работе стартера)
Вес	240 g (ориентировочно)
Максимальная влажность	95% без конденсата
Размеры	72 x 72 x 76 mm
Рабочая температура	-20°C до + 70 °C
Напряжение сети	до 277 В (фаза-нейтраль)
Частота сети	50/60 Гц
Управление	8 bit микропроцессор
Размеры окна для установки	68 x 68mm
Частота генератора	0-100Гц
Соответствие	-2006/95/ЕС (по низкому напряжению) -2004/108/ЕС (по электромагнитной совместимости) EN 61010 (требования по безопасности) EN 61326 (требования электромагнитной совместимости)
Материал корпуса	Огнеупорный жаропрочный полимер ABS (UL94-V0, до 110°C)
Точность Частота генератора	+/- 0.5 Гц
Максимальный ток по каждому выводу	10A-rms
Напряжение генератора	до 277 В (ф-н)
Потребление	60 mA в режимах AUTO 200 mA (при открытых релейных выходах)
Точность Фазные напряжения	2% + 1 В
Категория измерений	CAT II
Максимальный ток для выходных реле по постоянному току	10A-DC
Максимальный ток для выходных реле по переменному току	10A-AC
Температура хранения	-30°C до 80 °C

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.