

Контроллер DSE7210

26 255 руб.

ID поста блога для комментариев	5597
Документ (PDF)	Загрузить
Вес	860 г
Максимальная влажность	95% без конденсата
Размеры	240 x 181 x 42 мм
Рабочая температура	-30°C до + 70 °C
Размеры окна для установки	220 x 160 мм
Цифровые входы	Число 6 настраиваемых цифровых входов (10, когда аналоговые входы сконфигурированы как цифровые входы)
Максимальный рабочий ток	100 мА при 12 В / 105 мА при 24 В
Входное сопротивление	450 кОм фазы- фаза
Максимальное напряжение питания	35 VDC
Максимальный ток в режиме ожидания	60 мА при 12 В/ 55 мА при 24 В
Минимальное напряжение питания	8 VDC
Максимальный непрерывный ток	5 А
Минимальная частота	3.5 Гц
Измерение фаза-нейтраль	15В-415В
Максимальная частота	75,0 Гц
Ток перегрузки	15 А
Номинальный вторичный трансформатор	5 А
Защита от обратной полярности	-35 В непрерывная
Измерение фаза-фаза	25В-720В
Максимальный ток в режиме сна	40 мА при 12 В/ 35 мА при 24 В
Порог низкого напряжения	3.2 В минимум

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.