

Контроллер Harsen GU631, GU641, GU641B

35 659 руб.

ID поста блога для комментариев	5863
Документ (PDF)	Загрузить
Вес	700 г
Максимальная влажность	95% без конденсата
Размеры	192×144×56 мм
Рабочая температура	-20°C до + 70 °C
Размеры окна для установки	174×126 мм
Цифровые входы	Число 5 настраиваемых цифровых входов
Максимальный рабочий ток	300mA при 12В , 150mA при 24В
Максимальное напряжение питания	35 VDC
Максимальный ток в режиме ожидания	90 mA при 12 В/ 45 mA при 24 В
Минимальное напряжение питания	8 VDC
Минимальная частота	3 Гц
Измерение фаза-нейтраль	15-346 В
Максимальная частота	70 Гц
Измерение фаза-фаза	25-600 В

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.