

Контроллер Kutai GCU30

11 488 руб.

ID поста блога для комментариев	5155
Вес, г	101 ±2%
Размеры ДхШхВ, мм	72х72х37
Относительная влажность, %	90% или менее
Номинальное входное напряжение постоянного тока	9,0 – 36 В
Выходной сигнал запуска двигателя	1,2 Амп. при 12/24 В постоянного тока
Выходной сигнал останова двигателя	1,2 Амп. при 12/24 В постоянного тока
Выходной сигнал предпускового подогрева	1,2 Амп. при 12/24 В постоянного тока
Номинальное входное напряжение переменного тока	5 ~ 500 В перемен. тока
Номинальная рассеиваемая мощность	Ниже 3 ВА
Выходной сигнал возбуждения зарядного электродвигателя	12/24 В постоянного тока
Частота переменного тока	50/60 Гц
Эксплуатационная температура	от -20 °С до +70 °С

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.