

Контроллер Smartgen HGM4010CAN (HGM-4010CAN)

14 444 руб.

ID поста блога для комментариев	5398
Документ (PDF)	Загрузить
Напряжение питания	От 8 VDC до 35 VDC
Вес	260 г
Максимальная влажность	20-93 % без конденсата
Размеры	130 x 112 x 39 мм
Рабочая температура	-25°C до + 70 °C
Напряжение сети	От 15 до 360 В (фаза-нейтраль)
Частота сети	50/60 Гц
Размеры окна для установки	110 x 90 мм
Потребляемая мощность	3 Вт
Напряжение переменного тока магнитного датчика	От 1,0 В до 24В
Выходные зажимы реле запуска	При подаче напряжения 5 Амп и 28 В постоянного тока
Трансформатор вторичный	5 Ампер

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.