

Контроллер Smartgen HGM8110CAN (HGM-8110 CAN)

80 195 руб.

ID поста блога для комментариев	5178
Документ (PDF)	Загрузить
Напряжение питания	От 8 VDC до 35 VDC
Вес	710 г
Максимальная влажность	20-90% без конденсата
Размеры	209 x 153 x 55 мм
Рабочая температура	-25°C до + 70 °C
Напряжение сети	От 15 до 360 В (фаза-нейтраль)
Частота сети	50/60 Гц
Размеры окна для установки	186 x 141 мм
Потребляемая мощность	0,5 Вт при питании на 12 В, и 1 Вт при питании на 24 В
Напряжение переменного тока магнитного датчика	От 1,0 В до 24В
Выходные зажимы реле запуска	При подаче напряжения 16 Ампер и 28 В постоянного тока
Трансформатор вторичный	5 Ампер

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.