

Контроллер Smartgen HGM9420N и HGM9420LT (HGM-9420N и HGM-9420LT)

43 032 руб.

ID поста блога для комментариев	6108
Документ (PDF)	Загрузить
Напряжение питания	От 8 VDC до 35 VDC
Вес	850 г
Максимальная влажность	20-93 % без конденсата
Размеры	237 x 172 x 45 мм
Рабочая температура	-25°C до + 70 °C
Напряжение сети	От 15 до 360 В (фаза-нейтраль)
Частота сети	50/60 Гц
Размеры окна для установки	214 x 160 мм
Потребляемая мощность	4 Вт
Напряжение переменного тока магнитного датчика	От 1,0 В до 24В
Выходные зажимы реле запуска	При подаче напряжения 16 Ампер и 28 В постоянного тока
Трансформатор вторичный	5 Ампер

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.