

Регулятор напряжения AVR ADVR054 (ADVR-054) 400Hz

18 356 руб.

Минимальная цена	18356.12
В наличии	Да
Максимальная цена	18356.12
ID поста блога для комментариев	5350
Документ (PDF)	Загрузить
Напряжение на выходе	максимально 63 В пост. тока при напряжении на входе питания 240 В пер.тока
Напряжение на измерительном входе	от 170 до 260 В / 340-520 В переменного тока, 1 фаза. 2-провода. выбирается DIP-переключателем
Вес	270 г $\pm$ 2%
Напряжение на входе питания	от 100 до 300 В переменного тока, 1 фаза. 2-провода.
Размеры	121 мм (Д) * 81 мм (Ш) * 44.5 мм (В)
Защита от перевозбуждения	78 $\pm$ 5 В постоянного тока при 220 В переменного тока, через 5 сек.
Частота на измерительном входе	320-420 Гц
Номинальный ток на выходе, А	5 А
Подавление ЭМП	Фильтрация внутренних электромагнитных помех
Автоматическая коррекция напряжения	$\pm$ 0,5% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%)
Время плавного пуска	3 сек.
Защита от пониженной частоты (заводская установка) при 60 Гц	срабатывает при достижении частоты 55 Гц
Максимальный (кратковременный, в течение 10 сек.) ток на выходе	7 А
Рас рассеяние мощности	макс. 8 Вт
Защита от пониженной частоты (заводская установка) при 50 Гц	срабатывает при достижении частоты 45 Гц
Выходное сопротивление	от 15 до 100 Ом
Подстройка выходного напряжения	3,5 % при помощи внешнего блока подстройки 1Вт, 10м

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.