

Регулятор напряжения AVR AS440 для Stamford

3 461 руб.

Минимальная цена	3460.58
В наличии	Да
Максимальная цена	3460.58
ID поста блога для комментариев	5984
Документ (PDF)	Загрузить
Напряжение на выходе	82 В пост. тока при напряжении на входе питания 200 В пер.тока
Напряжение на измерительном входе	100~130В или 190~264В переменного тока, 1 фаза, 2 провода, выбирается джампером
Вес	243 г $\pm$ 2%
Напряжение на входе питания	100~264В переменного тока, 1 фаза
Размеры	135.0 x 100.0 x 45.0 мм
Максимальный ток на выходе (не более 10сек)	7,5 А
Внешняя регулировка напряжения	$\pm$ 10% внешним потенциометром 1 кОм, 1 Вт
Защита от перевозбуждения	предустановленное значение 75В постоянного тока, время срабатывания - от 10 до 15сек
Частота на измерительном входе	50/60 Гц выбирается джампером
Номинальный ток на выходе, А	4 А
Автоматическая коррекция напряжения	$\pm$ 1%
Сопротивление на выходе	мин. 15 Ом (10 Ом минимум если входное напряжение менее 175В)
Защита от пониженной частоты (заводская установка)	Уставка 94%-98% Гц

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.