

Регулятор напряжения AVR EA04A

14 669 руб.

Минимальная цена	14669.42
В наличии	Да
Максимальная цена	14669.42
ID поста блога для комментариев	5620
Напряжение на измерительном входе	90В ~ 132В или 171В ~ 264В, выбирается DIP-переключателем
Вес	230 г ± 2%
Напряжение на входе питания	90В ~ 132В или 171В ~ 264В, выбирается DIP-переключателем
Размеры	100 мм Д * 68,5 мм Ш * 33 мм В
Внешняя регулировка напряжения	±15% внешним потенциометром 1 кОм, 1Вт
Частота на измерительном входе	50/60 Гц выбираемая
Номинальный ток на выходе, А	4 А
Автоматическая коррекция напряжения	± 1% (при отклонении частоты двигателя от номинальной не более 4%)
Защита от пониженной частоты	50Гц предустан.=45Гц; 60Гц предустан.=55Гц
Максимальный ток на выходе (не более 60сек)	7 А
Защита от перевозбуждения, при системном напряжении 220В	100 ± 5 В отключение с задержкой, 135 ± 5 В немедленное отключение
Защита от перевозбуждения, при системном напряжении 110В	45 ± 5 В отключение с задержкой, 67 ± 5 В немедленное отключение
Напряжение на выходе при напряжении на входе питания 120В пер.тока	максимально 32В пост. тока
Сопротивление выходной цепи	от 9 Ом до 100 Ом
Напряжение на выходе при напряжении на входе питания 240В пер.тока	максимально 63В пост. тока

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.