

Регулятор напряжения AVR EA125-8FC

11 285 руб.

Минимальная цена	11284.50
В наличии	Да
Максимальная цена	11284.50
ID поста блога для комментариев	5719
Напряжение на измерительном входе	175 ~ 540 В пер.тока, однофазный, 2-х проводной (выбирается DIP-переключателем)
Вес	500 г ± 2%
Напряжение на входе питания	30 ~ 260 В пер.тока, однофазный, 2-х проводной
Размеры	135 мм Д * 150 мм Ш * 47 мм В
Внешняя регулировка напряжения	± 10% потенциометр 3 кОм, 0,5 Вт
Регулирование напряжения	< ± 0.5% (с 4% регулированием хода двигателя)
Частота на измерительном входе	50/60 Гц (выбирается DIP-переключателем)
Номинальный ток на выходе, А	8 А
Защита от понижения частоты	50/60 Гц, выбирается DIP SW
Сопротивление на выходе	мин. 9 Ом
Вход подключения трансформатора для параллельной работы	1А или 5А макс. 7% при PF±0.7 выбирается DIP-переключателем
Максимальное напряжение на выходе	170 В пост.тока при входе 240 В пер.тока

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.