

Регулятор напряжения AVR EA16, EA16A, EA16-400

8 200 руб.

Минимальная цена	8200.07
В наличии	Да
Максимальная цена	8200.07
ID поста блога для комментариев	5977
Документ (PDF)	Загрузить
Напряжение на выходе	63 В пост.тока при входе 240 В пер.тока
Напряжение на измерительном входе	170 ~ 510 В пер.тока, однофазный, 2-х проводной (выбирается DIP-переключателем)
Вес	535г ± 2%
Напряжение на входе питания	100 ~ 300 В пер.тока, однофазный, 2-х проводной
Размеры	156мм Д * 106мм Ш * 43мм В
Максимальный ток на выходе (не более 10сек)	20 А
Внешняя регулировка напряжения	± 5% потенциометр 2 кОм, 1 Вт
Регулирование напряжения	< ± 0.5% (с 4% регулированием хода двигателя)
Защита от перевозбуждения	Макс. выход В пост. тока 95% 20 сек.
Частота на измерительном входе	50/60 Гц (выбирается DIP-переключателем)
Аналоговый вход	Макс. ±5В пост. тока. ±10% при ±3В пост. тока
Номинальный ток на выходе, А	16 А
Защита от понижения частоты	50/60 Гц, выбирается DIP SW
Сопротивление на выходе	мин. 5 Ом
Вход подключения трансформатора для параллельной работы	1А или 5А макс. 7% при PF±0.5 выбирается DIP-переключателем
Максимальное напряжение на выходе	90 В пост.тока при входе 240 В пер.тока

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.