

Регулятор напряжения AVR MX322 для Stamford

17 228 руб.

Минимальная цена	17227.67
В наличии	Да
Максимальная цена	17227.67
ID поста блога для комментариев	5958
Документ (PDF)	Загрузить
Напряжение на выходе	максимально 120 В пост. тока
Напряжение на измерительном входе	190 ~ 264 В переменного тока / 2-х или 3-х фазное
Вес	530 г $\pm$ 2%
Диапазон рабочих температур	От -40 до +70 'C
Размеры	203,5 мм (Д) * 153,6 мм (Ш) * 43,5 мм (В)
Максимальный ток на выходе (не более 10сек)	6 А
Внешняя регулировка напряжения	$\pm$ 10% с 5 кОм 1-ваттным подстроечным резистором
Регулирование напряжения	$< \pm$ 0,5% (при 4% регулировании двигателя)
Защита от перевозбуждения	Уставка 75 В пост. тока, задержка времени 8-15 сек.
Частота на измерительном входе	50/60 Гц
Номинальный ток на выходе, А	3,7 А
Сопротивление на выходе	мин. 15 Ом
Защита от пониженной частоты (заводская установка)	Уставка 95% Гц Спад 100-300 % вниз до 30 Гц
Время линейного нарастания при плавном пуске	3 сек.
Напряжение на силовом входе	170 ~ 220 В переменного тока/ 3-х фазное 3-х проводное
Частота на силовом входе	100 Гц или 120 Гц

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.