

## Регулятор напряжения AVR SG80-8TA

# 16 400 руб.

|                                                                 |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Минимальная цена                                                | 16400.14                                                                                             |
| В наличии                                                       | Да                                                                                                   |
| Максимальная цена                                               | 16400.14                                                                                             |
| ID поста блога для комментариев                                 | 5165                                                                                                 |
| Напряжение на выходе                                            | номинальное 75 В пост. тока при напряжении на входе питания 240 В пер.тока                           |
| Напряжение на измерительном входе                               | от 190 до 240 В и от 380 до 480 В переменного тока, 1 фаза. 2-провода. выбирается DIP-переключателем |
| Вес                                                             | 600 г ± 2%                                                                                           |
| Напряжение на входе питания                                     | от 170 до 270 В переменного тока, 1 фаза. 2-провода.                                                 |
| Размеры                                                         | 135x100x30 мм                                                                                        |
| Частота на измерительном входе                                  | 50/60 Гц выбирается перемычкой                                                                       |
| Номинальный ток на выходе, А                                    | 7 А                                                                                                  |
| Максимальный (кратковременный, в течение 10 сек.) ток на выходе | 9 А                                                                                                  |
| Сопротивление обмотки возбуждения                               | 10 ~ 100 Ом                                                                                          |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

**+7 (495) 215-25-98**

## Почему берут у нас



### Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.